

Multi-idioma. Español, Italiano, Ingles (métricas) Ingles(USA).

Conexiones estándar de 4 y 13 polos para alimentación y conexión a la cuba, otras bajo pedido

Longitud del cable de la cuba 3,5m.

Longitud del cable de alimentación 2m.

Sistema para 2 electro válvulas de 12 VCC. 27W máx. Una válvula motorizada para control de presión. **Entrada** para sensor de caudal entre 1 y 999 pulsos/litro, onda senoidal o cuadrada desde 85mV. con supresor de ruidos y un sensor de velocidad externo de 12VCC o procedente de la toma estándar del tractor o radar. (Con conector ISO opcional).

Funciones:

Modos de trabajo: 3, Manual, Semi-Automático o Automático, Visionado de datos y funciones según configuración de periféricos añadidos. Fácil función de reposicionador de contadores.

Contador de litros en cuba: Desde 99999 litros a -9999 litros.

Contador de litros de salida: Si, en tiempo real directo en pantalla hasta 999,9 l/min.

Contador Hectáreas tratadas: Si, en consulta de contadores hasta 9999,999

Contador Hectáreas andadas: Si, en consulta de contadores hasta 9999.999

Plantas tratadas: SI, en modo consulta de contadores hasta 9999999

Litros/Planta aplicados: SI, en consulta de contadores hasta 999,99

Retardos sonar: Si, independientes por sección, de entrada y salida desde 00,1seg. Hasta 99,9seg.

Visor retro-iluminado: con monitorización de todas las funciones e indicadores led de funcionamiento para: Marcha, Alarma, Detección e indicadores de Válvula izquierda, Válvula derecha + Izq. pulso de velocímetro etc.

Indicador de dosificación y/o velocidad incorrecta o imposible, detención automática.

Velocímetro de trabajo: desde 0,5Km/h a 20Km/h.(modo rueda) 30m/hora a 21Km/h (modo ISO).

Programación de rótulo de presentación: 2 líneas de 16 caracteres (2x16).

Trabajo en cualquier medida: Hectáreas, hanegadas u otras estándar o no: Si programable.

Calculo litros por Hectárea: SI, en modo calcular y ejecutable al finalizar la entrada de datos.

Protecciones:

Caja: de 4mm de pared, con racores anti-tirones y sujeción con soporte metálico para atornillar en base o techo (opcional magnético para la misma base).

Teclado y visor reforzados.

Protección contra inversión de polaridad: SI.

Protección contra cortocircuito directo convertidor 24v sonar: SI por tiempo indefinido, individual y con indicación en pantalla y led de alarma

Protección contra cortocircuito directo electroválvulas: SI, por tiempo indefinido, individual y con indicación en pantalla y led de alarma.

Protección contra cortocircuito directo válvula de presión: SI, por tiempo indefinido, individual y con indicación en pantalla y led de alarma.

Indicación de sobre-tensión por rotura de batería: SI, Con indicación en pantalla y led de alarma. **Indicación de batería baja:** SI, por indicación en pantalla y led de alarma.

Indicación de batería mala: SI, por indicación en pantalla y led de alarma, siempre que sea capaz de encender la pantalla (unos 7,5V).

Protección contra ESD (descargas electrostáticas) y arranque y parada del tractor.

Novedoso sistema AUTO-OFF para evitar daños en la batería o en los solenoides (próximamente).

*Este folleto contiene información que puede variar sin previo aviso y no significa compromiso contractual alguno.