

Fito-mp3 características técnicas.

Compatible 100% con las maquinas más populares del mercado.

Conexiones estándar de 4 y 5 polos para alimentación y conexión a la cuba, otras bajo pedido

Longitud del cable de la cuba 3,5m.

Longitud del cable de alimentación 2m.

Sistema para 2 electro-válvulas de línea de 12 VCC. 27W máx. Y una válvula motorizada para control de la presión.

Tamaño del mando. 140X85X40mm

Funciones.

Modos de trabajo. 1 manual.

Fácil manejo. Totalmente manual, con interruptores para las válvulas de línea, y un cómodo conmutador con retorno a off para la válvula motorizada de presión,

Manejo de la presión de trabajo y secciones desde la cabina del tractor.

INDICADORES. en la caratula serigrafiada para las funciones de estado.

Protecciones.

Caja ABS negra. de 4mm de pared, con rácores anti-tirones y sujeción con soporte magnético.

Hermetismo. superior a IP64, bajo pedido IP67.

INTERRUPTORES. de gran robustez protegidos contra el agua.

Protección contra inversión de polaridad. no determinante (el motor de presión funcionaría a la inversa).

Protección contra cortocircuito directo electro-válvulas. SI, por fusible en la toma de alimentación estándar.

Protección contra cortocircuito directo válvula motorizada. SI, por fusible en la toma de alimentación estándar.

Distribuidor de zona